CUSTOM TK302-ФБ

Версия для печати больше не поддерживается и может содержать ошибки обработки. Обновите закладки браузера и используйте вместо этого функцию печати браузера по умолчанию.

Содержание

Описание
Характеристики
Ошибки

CUSTOM TK302-ФБ (Исполнение 1)

CUSTOM TK302-ФБ (Исполнение 2)

Описание

ККТ CUSTOM ТК302-ФБ - уникальная Автоматизированная Система Бланков Строгой Отчетности (АС БСО), разработанная в соответствии с современными требованиями законодательства РФ к онлайн ККТ (обязательным к применению с БСО с 01.07.2019) и обеспечивающая:

- Печать всех необходимых для БСО реквизитов;
- Запись и храненние фискальных данных в фискальных накопителях ФН 1.0 и ФН 1.1;
- Отправку фискальных документов в электронной форме на сервер любого ОФД по ФФД 1.05 и 1.1.

Преимущества ТК302-ФБ:

- Уникальная АС БСО, соответствующая фискальному законодательству 54-ФЗ;
- Настольная и встраиваемая версии АС БСО на базе одной и той же ККТ;
- Поддержка работы с любыми типами / размерами БСО;
- Замена ФН без разбора корпуса;
- Опционально: встроенный сканер штрих-кодов;
- Утилита для легкого создания оптимального макета билета (размещение фискальной части билета, графики и текста по заданным координатам);
- Соответствие всем требованиям законодательства РФ.

Особенности ТК302-ФБ:

- Непревзойденный итальянский дизайн;
- Гарантированная надежность и работоспособность;
- 25-летний опыт итальянских разработчиков ККТ и термопринтеров;
- Регулируемые направляющие для бумаги;
- Двухстрочный интегрированный дисплей;
- Два перемещаемых датчика черной метки (сверху и снизу);
- Компактность и стиль.

Характеристики

Метод печати	Термодатчик с фиксированной головкой
Количество точек	8 точек/мм
Разрешение	203 dpi
Скорость печати (мм / сек)	200 мм/сек
Наборы символов	Латиница, кириллица, китайский
Ширина бумаги	От 20мм до 82.5мм (шаг 2мм)
Плотность бумаги	от 80 до 255 г/м²
Срок службы печатающей головки	100км/100М импульсов
Ресурс автоотрезчика	более 2.000.000 разрезов
Интерфейс	RS232 / USB / Ethernet
Эмуляция	Эмуляция ESC/POS:54 Эмуляция SVELTA: TrueType шрифты
Буфер данных	64 KB
Флэш-память	16 MB
Драйвер	Самоинсталлирующийся драйвер принтера - Win7, 8, 8.1, 10 (поддержка 32-64-битных версий). Сертифицирован WHQL (только по запросу). Самоинсталлирующийся драйвер USB Virtual RS232 - Win7, 8, 8.1, 10 (поддержка 32-64-битных версий). Сертифицирован WHQL (только по запросу); Linux (поддержка 32-64-битных версий); Android, iOS, Windows Phone
Питание	24Vdc ± 10%; Автоматический диапазон, 90-132 Vac & 190-264 Vac
Вес	4 кг
Размер (ШхВхГ), мм	252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) мм

Ошибки

-		ВЫКЛ	**ККТ** ВЫКЛЮЧЕНА
ЗЕЛЕНЫЙ		ВКЛ	ККТ ВКЛЮЧЕНА: ОШИБОК НЕТ
ЗЕЛЕНЫЙ Состояние связи		*X1*	ПРИЕМ ДАННЫХ
		X2	**ОШИБКА ПРИЕМА (четность, ошибка кадра,** переполнение)
		X3	КОМАНДА НЕ РАСПОЗНАНА
		X4	**ПРЕВЫШЕН ТАЙМАУТ ПОЛУЧЕНИЯ КОМАНДЫ**
ЖЕЛТЫЙ Устранимая ошибка		*X2*	ПЕРЕГРЕВ **ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВЫ**
		X3	**ЗАКОНЧИЛАСЬ БУМАГА**
		X4	**ЗАМЯТИЕ БУМАГИ**
		X5	НЕКОРРЕКТНОЕ **НАПРЯЖЕНИЕ БЛОКА** ПИТАНИЯ
		X6	**ОТКРЫТА КРЫШКА**
КРАСНЫЙ Неустранимая ошибка		*X3*	ОШИБКА ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
		X4	ОШИБКА **ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ** ПАМЯТИ
		X5	**ОШИБКА ОТРЕЗЧИКА**
		X6	**ОТКРЫТА ПЕРЕДНЯЯ** КРЫШКА

Ошибки ККТ CUSTOM ТК302-ФБ

https://link.customwiki.ru/TK302

Источник — http://customwiki.ru/index.php?title=CUSTOM_TK302-ФБ&oldid=1284

Эта страница в последний раз была отредактирована 3 октября 2025 в 13:07.