# CUSTOM VKP80III-ФА

Версия для печати больше не поддерживается и может содержать ошибки обработки. Обновите закладки браузера и используйте вместо этого функцию печати браузера по умолчанию.

□

## Содержание

Описание

Характеристики

CUSTOM VKP80III-ФА

CUSTOM VKP80III-ФА

# Описание

ККТ VKP80III-ФА разработана на базе самого популярного и компактного принтера для терминалов самообслуживания. Подходит для встраивания в терминалы самообслуживания любого дизайна: отдельный держатель бумаги, устанавливаемый в различных положениях, эргономичная заправка бумаги с любой стороны киоска, установка ФН с любой стороны ККТ.

- Соответствует всем требованиям законодательства РФ
- Наличие в реестре ККТ ФНС России
- Бесплатное обновление ПО
- Поддержка ФФД 1.05, 1.1, 1.2
- ОФД на 12 месяцев в подарок
- Масштабируемые шрифты для печати номеров электронной очереди
- Удаленное обновление прошивок
- Рекомендовано к применению компанией «Честный знак»
- Посадочные места идентичны с CUSTOM VKP80II

Дополнительные возможности:

- Шрифты: 5 видов шрифтов с возможностью масштабирования для электронной очереди
- Гибкая настройка шаблонов чека: да
- Поддержка графического режима: да

Датчики: закончившаяся бумага (присутствие билета), выход бумаги, открыта крышка принтера, почти закончившаяся бумага на внешнем держателе рулона бумаги, температура печатающей головки VeriNotch: подвижный датчик notch/black mark не на стороне термо; TopNotch опционно

Дополнительный кабель для датчика окончания бумаги, который может использоваться при установке держателя рулона под 90° с правой стороны

# Характеристики

| | |
|---|---|
| Метод печати | Фиксированная термоголовка |
| Среднее потребление | 1A (12,5% заполнения) |
| Количество точек | 8 точек/мм |
| Разрешение | 203 dpi / улучшенное качество печати |
| Скорость печати (мм / сек) | 200 мм/сек |
| Наборы символов | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 |
| Стили шрифтов | обычный, от 1x до 8x в высоту и ширину, перевернутый, подчеркнутый, курсив, полужирный |
| Ширина бумаги | 82.5 мм |
| Плотность бумаги | от 60 до 110 г/м² |
| Размеры рулона | макс 180мм |
| Срок службы печатающей головки | 100км / 100 Ml импульсов |
| Ресурс автоотрезчика | 1.000.000 отрезов |
| RS232 | Да |
| USB | 2.0 |
| ETHERNET | Да |
| Эмуляция | CUSTOM/POS |
| Буфер данных | 16 Кб текст / 1MB графика |
| Флэш-память | 5 MB (из которых 1MB используется пользователем) |
| Драйвер | Win XP, Vista, 7, 8; Драйвер (C.U.P.S.) для Linux 32/64 бит |
| Утилиты для редактирования шрифтов и логотипов | CustomPowerTool; PrinterSet |
| Питание | 24 Vdc±10% |
| Среднее время безотказной работы | 450.000 часов (электронная плата) |
| Вес | 0.8 кг |
| Размер (ШхВхГ), мм | 143,5 x 76,4 x 116 |
| Рабочая температура | -20°C + 70°C |

**https://link.customwiki.ru/VKP80**

---

Источник — http://customwiki.ru/index.php?title=CUSTOM_VKP80III-ФА&oldid=838

**Эта страница в последний раз была отредактирована 15 августа 2023 в 14:54.**